



## Тех. характеристики - Technical Specifications

	100	200
<b>Скорость</b>	≤ 30 m/min	≤ 20 m/min
<i>Speed</i>		
<b>Ширина этикетки</b>	20 - 100 mm	20 - 200 mm
<i>Dispensing W</i>		
<b>Внешн. диаметр</b>	≤ 300 mm	
<i>Outside reel Ø</i>		
<b>Диам. втулки Inside</b>	40 - 75 mm	
<i>reel Ø</i>		
<b>Мотор</b>	Шаговый	
<i>Motor</i>	Stepper motor	
<b>Точность</b>	± 0,5 mm	
<i>Stop Tolerance</i>		
<b>Размеры</b>	581x325x608mm	581x425x608 mm
<i>Size</i>		
<b>Электропитание</b>	115/230 V, 50-60 Hz	
<i>Power supply</i>		
<b>Мощность</b>	100 W	
<i>Power</i>		
<b>Уровень защиты</b>	IP 55	
<i>Electrical protection</i>		
<b>Уровень шума</b>	70 dB	
<i>Noise level</i>		
<b>Версия</b>	левая или правая	
<i>Version</i>	RH - LH	

Автоматическая этикетировочная система для этикеток до 200 мм шириной и скоростью подачи до 30 м/мин. Непревзойденная прочность, надежность. В сочетании с низкой стоимостью, эта модель подходит для широкого спектра применений

Strong is the automatic labeller combining strength, reliability and an affordable price to cover a wide range of market applications. Dispensing speed, up to 30 m/min, can be manually varied by a potentiometer.

